



TÜVRheinland®  
**CERT**  
ISO 9001



### **Modelo miniMat 6**

**CLASIFICACION EUROMAP 60/32**

#### **UNIDAD DE INYECCION**

**32**

Diámetro del husillo	mm	16	18	20
Relación L/D del husillo		15	13	12
Presión máxima de inyección	bar	2680	2115	1715
Volumen teórico de inyección	cm3	12	15	19
Peso máximo de inyección (PS)	g	11	13	17
Caudal de inyección	cm3/s	17	22	27
Velocidad regulable del husillo	min-1		330	
Par de giro del husillo	Nm		156	
Zonas de calefacción	nº		2 + 1	
Potencia de calefacción	kW		1,85	
Fuerza máxima apoyo boquilla	kN		28	
Carrera máxima de la boquilla	mm		70	

#### **UNIDAD DE CIERRE**

**60**

Fuerza de cierre	kN	60
Carrera máxima de apertura	mm	150
Espesor del molde	mm	100
Dimensiones de los platos H x V	mm	275 x 275
Paso entre columnas H x V	mm	170 x 170
Distancia máxima entre platos	mm	250
Diámetro de las columnas	mm	35
Fuerza máxima de expulsión	kN	13
Carrera máxima de expulsión	mm	50

#### **GENERAL**

Potencia del motor	kW	4
Potencia total instalada	kW	5,85
Capacidad depósito de aceite	L	50
Peso neto de la máquina	kg	760

**LOS DATOS PUEDEN SER MODIFICADOS SIN PREVIO AVISO**

**MATEU Y SOLÉ, S.A.**

Potosí 7 bis, interior 08030 BARCELONA

Teléfono 932745500 - Fax 933455604

[www.mateusole.com](http://www.mateusole.com)



**miniMat 6**

**Clasificación Europmap 60 / 32**

